

Leica
Geosystems

**Зробіть вимірювання
простішим.
Використовуйте
оригінальне обладнання.**

28,500m

P_1

P_2





DISTO™ – Зробіть вимірювання простішим. Використовуйте оригінальне обладнання.

X6

X3

X1

D5

D2G

D2

D1



Ви вимірюєте на відкритому повітрі або в яскравому оточенні?
Дивіться на цільову точку в режимі реального часу на дисплеї пристрою, коли лазерна точка більше не видна неозброєним оком.



Ви використовуєте пристрій у важких умовах будівельного майданчика?
Пило- та водонепроникний відповідно до стандарту IP65, витримує падіння з висоти 2 м.



Вимірювати ширину, висоту та довжину з будь-якого місця?
Вимірювання недоступних ділянок або експорт результатів вимірювання (включно з 3D-координатами) безпосередньо в CAD.



задаптером DST 360-X



з адаптером DST 360



Вам потрібні вимірні значення для подальшої обробки на мобільному телефоні, планшеті або ноутбучі?
Передайте вимірні значення з пристрою безпосередньо до місця введення в будь-якому додатку або програмному забезпеченні (наприклад, Excel, електронна пошта тощо).



з ПЗ DISTO™ transfer



з ПЗ DISTO™ transfer

з ПЗ DISTO™ transfer

з ПЗ DISTO™ transfer



Вам потрібні точні горизонтальні відстані, навіть якщо під час вимірювання прилад тримати під нахилом?
Вимірюйте відстані через перешкоди, такі як стіни або люди, що знаходяться в межах діапазону вимірювання. Відхилення, спричинені нахилом приладу, автоматично компенсуються.



Ви вимірюєте від кутів або країв і потребуєте надійного орієнтира?
Завдяки кінцевій пластині (скобі) прилад можна тримати точно в точці початку вимірювання. Точка відліку для вимірювання перемикається автоматично.



Сенсорний екран



Безпроводний інтерфейс (низьке енергоспоживання)



Bluetooth® 5



Bluetooth® 4.2



Bluetooth® 6/NFC



Bluetooth® 5



Bluetooth® 6/NFC



Bluetooth® 6/NFC



Bluetooth® 4.2



Дальність

250 м

150 м

100 м

200 м

120 м

150 м

40 м



Типова точність вимірювання відстані

± 1 мм

± 1 мм

± 1.5 мм

± 1 мм

± 1.5 мм

± 1.5 мм

± 2 мм

Вироблено в Європі

