

Leica Rugby CLA/CLH & CLI

Первые лазерные нивелиры
с возможностью модернизации

Built to
transform



www.ngc.com.ua



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Leica Rugby CLA/CLH & CLI



LEICA RUGBY	CLH	CLA	CLI
Гарантия	5 лет/ 2 года (падение)	5 лет/ 2 года (падение)	5 лет/ 2 года (падение)
Диапазон уклона* (X/Y оси)	8%	15%	15%
Точность самонивелирования**	± 1.5 мм на 30 м	± 1.5 мм на 30 м	± 1.5 мм на 30 м
Диапазон самонивелирования	± 6°	± 6°	± 6°
Рабочий диапазон с Combo, RE 140/160	1350 м (диаметр)	1350 м (диаметр)	1350 м (диаметр)
Диапазон удаленного управления	600 м (диаметр)	600 м (диаметр)	600 м (диаметр)
Тип лазера	Класс 1, красный луч	Класс 2, красный луч	Класс 1, невидимый луч
Стандарт пылевлагозащиты	IP68/ MIL-STD-810G	IP68/MIL-STD-810G	IP68/MIL-STD-810G
Рабочая температура	от -20°C до +50 °C	от -20°C до +50 °C	от -20°C до +50 °C
Температура хранения	от -40°C до +70 °C	от -40°C до +70 °C	от -40°C до +70 °C
Скорость вращения (об/с)	10, 15, 20	0, 2, 5, 10, 15, 20	10, 15, 20
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Время работы**	50 ч	50 ч	50 ч
Время зарядки	5 ч (полная зарядка) 1 ч быстрой зарядки = 8 ч работы	5 ч (полная зарядка) 1 ч быстрой зарядки = 8 ч работы	5 ч (полная зарядка) 1 ч быстрой зарядки = 8 ч работы
Размеры	230 x 296 x 212 мм	230 x 296 x 212 мм	230 x 296 x 212 мм
Вес с аккумуляторами	3.8 кг	3.9 кг	3.9 кг

* До 45° с адаптером.

** Точность и время работы зависят от условий окружающей среды.

Все функциональные спецификации зависят от активированного функционала.

LEICA COMBO (ПРИЁМНИК ЛАЗЕРНОГО СИГНАЛА/ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ)

Гарантия	3 года	Тип аккумулятора / Время работы*	Li-Ion 3.7 В / 50 ч
Анти-строб	✓	Время зарядки	5 ч (полная зарядка) 1 ч быстрой зарядки - 8 ч работы)
Рабочий диапазон - Приёмник	1350 м (диаметр)	Перезаряжаемые батареи / зарядка от power bank (USB-C)	✓
Рабочий диапазон - Пульт	600 м (диаметр)	Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Окно обнаружения	120 мм	Размеры	205 x 86 x 32 мм
Цифровое считывание / Смещение/ 4 уровня чувствительности	✓	Вес с аккумуляторами	0.4 кг
Уровни громкости звука	4 (включая беззвучный)		
Пропускная способность	0.5, 1, 2, 5 мм		
Стандарт пылевлагозащиты	IP67		

* Время работы зависит от условий окружающей среды.

Все функциональные спецификации зависят от активированного функционала.

✓ = Стандарт ✗ = Недоступно



Swiss Technology
by Leica Geosystems



Навигационно-Геодезический Центр
Мастер-представитель Leica Geosystems в Украине

Киев, ул. Попудренка 52, оф. 503
Тел./факс: +38 (044) 494-29-09
Тел.: +38 (067) 715-27-37
www.ngc.com.ua

Харьков, ул. Балакирева 23-А, оф.1
Тел./факс: +38 (057) 728-22-50
Тел.: +38 (095) 402-90-02
ngc@ngc.com.ua

- when it has to be right

Leica
Geosystems